



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA **S**

Bühndach
ALU-Dreipunkt-Traversentechnik F33

Bühnenboden
Multiplex, rutsch- und wasserfest

Chassis und Rahmen
Stahl feuerverzinkt

Plane
PVC, B1 schwer entflammbar

Bühnengaze
Agroflor, B1 schwer entflammbar

Aufbauzeit
1 Person - 15 Minuten

Zubehör optional
PA-Wings
Behangverlängerung

Stage roof
ALU-Triangular Truss F33

Stage floor
Slip-proof, water-proof

Chassis and frame
Hot-dip galvanized steel

Awning
PVC, B1 flame-resistant

Windwall
Agroflor, B1 flame-resistant

Installation time
1 Person - 15 minutes

Accessories optional
PA-Wings
Windwall Extension

Zulässiges Gesamtgewicht <i>Permitted total weight</i>		1.500 kg
Leergewicht einschließlich Zubehör <i>Net weight include all parts</i>		1.300 kg
Abmaße als Anhänger <i>Dimension as Trailer</i>	Länge / <i>Length</i> Breite / <i>Width</i> Höhe / <i>Height</i>	5,30 m 2,30 m 3 m
Abmaße als Bühne <i>Dimensions as Stage</i>	Breite / <i>Width</i> Tiefe / <i>Depth</i> Höhe / <i>Height</i> Lichte Höhe / <i>Clearance height</i>	4,40 m 3,75 m 4,40 m 3 m
Abmaße als FOH-Platz <i>Dimensions as FOH</i>	Breite / <i>Width</i> Tiefe / <i>Depth</i> Höhe / <i>Height</i> Lichte Höhe / <i>Clearance height</i>	4,40 m 3,75 m 4,40 m 2 m
Höhe Bühnenboden <i>Height of stage floor</i>		0,80 m
Belastung Bühnenboden <i>Floor capacity</i>		350 kg/m ²
Dachlast gesamt <i>Roof capacity</i>		350 kg



Standsicherheitsnachweis
Stability certificate