



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA **XXL**

Bühndach
ALU-Dreipunkt-Traversentechnik F33

Bühnenboden
Multiplex, rutsch- und wasserfest

Chassis und Rahmen
Stahl feuerverzinkt

Plane
PVC, B1 schwer entflammbar

Bühnengaze
Agroflor, B1 schwer entflammbar

Aufbauzeit
1 Person - 30 Minuten

Zubehör optional
PA-Wings
Behangverlängerung

Stage roof
ALU-Triangular Truss F33

Stage floor
Slip-proof, water-proof

Chassis and frame
Hot-dip galvanized steel

Awning
PVC, B1 flame-resistant

Windwall
Agroflor, B1 flame-resistant

Installation time
1 Person - 30 minutes

Accessories optional
PA-Wings
Windwall Extension

Zulässiges Gesamtgewicht
Permitted total weight

3.500 kg

Leergewicht einschließlich Zubehör
Net weight include all parts

3.450 kg

Abmaße als Anhänger
Dimension as Trailer

Länge / *Length*
Breite / *Width*
Höhe / *Height*

11,70 m
2,54 m
3,95 m

Abmaße als Bühne
Dimensions as Stage

Breite / *Width*
Tiefe / *Depth*
Höhe / *Height*
Lichte Höhe / *Clearance height*

10 m
6,10 m
6,30 m
4,60 m

Höhe Bühnenboden
Height of stage floor

1,20 m - 1,40 m

Belastung Bühnenboden
Floor capacity

350 kg/m²

Dachlast gesamt
Roof capacity

1.050 kg



Geprüfte Statik nach
Eurocode DIN EN 13814
*Tested statics according to
Eurocode DIN EN 13814*



Baubuch auf Rechtsgrundlage
europäischer Normen
*Type approval and structural
engineering booklet on the legal
basis of European standards*