



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA **STAND 122**

Tribünendach

Aluminium Leichtbau

Tribünenboden

ALU Riffelblech, rutschfest nach DIN

Chassis und Rahmen

Stahl feuerverzinkt

Plane

PVC, B1 schwer entflammbar

Aufbauzeit

1 Person - 40 minuten

Zubehör optional

Bühnengaze

Stand roof

ALU lightweight construction

Stand floor

ALU-checker plate, DIN Slip-proof

Chassis and frame

Hot-dip galvanized steel

Awning

PVC, B1 flame-resistant

Installation time

1 Person - 40 minutes

Accessorry optional

Windwall

Zulässiges Gesamtgewicht
Permitted total weight

3.500 kg

Leergewicht einschließlich Zubehör
Net weight include all parts

3.480 kg

Abmaße als Anhänger
Dimension as Trailer

Länge / *Length*
Breite / *Width*
Höhe / *Height*

10,90 m
2,50 m
3,90 m

Abmaße als Tribüne
Dimensions as Stand

Breite / *Width*
Tiefe / *Depth*
Höhe vorne / *Height*
Höhe hinten / *Height*
Höhe letzte Sitzreihe /
Height of last seats

9,30 m
6,40 m
4,99 m
4,40 m
2,80 m

Belastung Tribünenboden
Floor capacity

500 kg/m²



Geprüfte Statik nach
Eurocode DIN EN 13814
*Tested statics according to
Eurocode DIN EN 13814*



Baubuch auf Rechtsgrundlage
europäischer Normen
*Type approval and structural
engineering booklet on the legal
basis of European standards*



Ausführung gemäß Versammlungs-
stättenverordnung VStättVO
*Version based upon German
Convention Law - VStättVO*