



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA **LR**

Bühnendach

ALU Dreipunkt Traversentechnik F33

Bühnenboden

Multiplex, rutsch und wasserfest

Chassis und Rahmen

Stahl feuerverzinkt

Plane

PVC, B1 schwer entflammbar

Bühnengaze

Agroflor, B1 schwer entflammbar

Aufbauzeit

1 Person - 45 minuten

Zubehör optional

PA-Wings

Stage roof

ALU-Triangular Truss F33

Stage floor

Slip-proof, water-proof

Chassis and frame

Hot-dip galvanized steel

Awning

PVC, B1 flame-resistant

Windwall

Agroflor, B1 flame-resistant

Installation time

1 Person - 45 minutes

Accessorry optional

PA-Wings

Zulässiges Gesamtgewicht

Permitted total weight

2.800 kg

Leergewicht einschließlich Zubehör

Net weight include all parts

2.650 kg

Abmaße als Anhänger

Dimension as Trailer

Länge / *Length*

Breite / *Width*

Höhe / *Height*

8,50 m

2,50 m

3,65 m

Abmaße als Bühne

Dimensions as Stage

Breite / *Width*

Tiefe / *Depth*

Höhe / *Height*

Lichte Höhe / *Clearence height*

7 m

6,10 m

4,90 m

3,50 m

Höhe Bühnenboden

Height of stage floor

1,05 m - 1,30 m

Belastung Bühnenboden

Floor capacity

350 kg/m²

Dachlast gesamt / Roof capacity

Sidewing / Sidewing

je Seite / *each side*

1400 kg

500 kg



Standsicherheitsnachweis

Stability certificate