



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA **S**

Bühnendach

ALU Dreipunkt Traversentechnik F33

Bühnenboden

Multiplex, rutsch und wasserfest

Chassis und Rahmen

Stahl feuerverzinkt

Plane

PVC, B1 schwer entflammbar

Bühnengaze

Agroflor, B1 schwer entflammbar

Aufbauzeit

1 Person - 15 minuten

Zubehör optional

PA-Wings

Behangverlängerung

Stage roof

ALU-Triangular Truss F33

Stage floor

Slip-proof, water-proof

Chassis and frame

Hot-dip galvanized steel

Awning

PVC, B1 flame-resistant

Windwall

Agroflor, B1 flame-resistant

Installation time

1 Person - 15 minutes

Accessorry optional

PA-Wings

Windwall Extension

Zulässiges Gesamtgewicht
Permitted total weight

1.500 kg

Leergewicht einschließlich Zubehör
Net weight include all parts

1.300 kg

Abmaße als Anhänger
Dimension as Trailer

Länge / *Length*
Breite / *Width*
Höhe / *Height*

5,30 m
2,30 m
3 m

Abmaße als Bühne
Dimensions as Stage

Breite / *Width*
Tiefe / *Depth*
Höhe / *Height*
Lichte Höhe / *Clearance height*

4,40 m
3,75 m
4,40 m
3 m

Abmaße als FOH-Platz
Dimensions as FOH

Breite / *Width*
Tiefe / *Depth*
Höhe / *Height*
Lichte Höhe / *Clearance height*

4,40 m
3,75 m
4,40 m
2 m

Höhe Bühnenboden
Height of stage floor

0,80 m

Belastung Bühnenboden
Floor capacity

350 kg/m²

Dachlast gesamt / *Roof capacity*
Kragarm / *Cantilever*

je Seite / *each side*

350 kg
300 kg



Standsicherheitsnachweis
Stability certificate