



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA **XXL**

Bühnendach

ALU Dreipunkt Traversentechnik F33

Bühnenboden

Multiplex, rutsch- und wasserfest

Chassis und Rahmen

Stahl feuerverzinkt

Plane

PVC, B1 schwer entflammbar

Bühnengaze

Agroflor, B1 schwer entflammbar

Aufbauzeit

1 Person - 30 Minuten

Zubehör optional

PA-Wings

Behangverlängerung

Stage roof

ALU-Triangular Truss F33

Stage floor

Slip-proof, water-proof

Chassis and frame

Hot-dip galvanized steel

Awning

PVC, B1 flame-resistant

Windwall

Agroflor, B1 flame-resistant

Installation time

1 Person - 30 minutes

Accessories optional

PA-Wings

Windwall Extension

Zulässiges Gesamtgewicht
Permitted total weight

3.500 kg

Leergewicht einschließlich Zubehör
Net weight include all parts

3.450 kg

Abmaße als Anhänger
Dimension as Trailer

Länge / *Length*
Breite / *Width*
Höhe / *Height*

11,70 m
2,54 m
3,95 m

Abmaße als Bühne
Dimensions as Stage

Breite / *Width*
Tiefe / *Depth*
Höhe / *Height*
Lichte Höhe / *Clearance height*

10 m
6,10 m
6,30 m
4,60 m

Höhe Bühnenboden
Height of stage floor

1,20 m - 1,40 m

Belastung Bühnenboden
Floor capacity

350 kg/m²

Dachlast gesamt / *Roof capacity*
Sidewing / *Sidewing*

je Seite / *each side*

1.050 kg
500 kg



Geprüfte Statik nach
Eurocode DIN EN 13814
*Tested statics according to
Eurocode DIN EN 13814*



Baubuch auf Rechtsgrundlage
europäischer Normen
*Type approval and structural
engineering booklet on the legal
basis of European standards*